## Super Ténéré Adventure (Ficha Técnica)

Motor

Tipo de Motor 2 cilindros en paralelo inclinados hacia delante,

Motor de dos bujías. Inyección de combustible refrigerado por líquido, 4 tiempos, DOHC, 4 válvulas

Cilindrada 1.199cc

Diámetro x carrera 98mm x 79,5mm

Relación de compresión 11,0:1

Potencia máxima 80,9 kW (110PS) @ 7.250rpm
Par máximo 114,1 Nm (11,6 Kg-m) @ 6.000 rpm
Sistema de lubricación Depósito de aceite en el carter. Cárter seco

Carburador Inyección de combustible Tipo de embrague Húmedo, Multidisco

Sistema de encendido Dos bujías Sistema de arranque Eléctrico

Sistema de transmisión Toma constante, 6 velocidades

Transmisión final Cardán

Chasis

Chasis Viga de tubo de acero

Sistema de suspensión del. Horquilla telescópica invertida, Ø 43 mm tubo, precarga regulable, amoritguación y compresión y rebote

Recorrido delantero 190 mm Ángulo de avance del pivote  $26^{\circ}$ Avance del pivote 94 mm

Sistema de suspensión trasera Amortiguador único monoshock, Amortiguador de rebote y precarga regulable

Recorrido trasero 190 mm

Freno delantero Doble disco hidráulico, Ø 310 mm discos ondulados ABS / Sistema de frenos unificado

Freno trasero Disco hidráulico único, Ø 282 mm disco ondulado

Nuemático delantero 110/80R19M/C 59V Neumático trasero 150/70R17M/C 69 V

Dimensiones

Longitud total 2.255 mm
Anchura total 980 mm
Altura total 1.410 mm

Altura del asiento ajustable 845-870 mm

Distancia entre ejes 1.540 mm Distancia mínima al suelo 205 mm

Peso (incluídos depósito de aceite y depósito de combustible llenos) 261 Kg

Capacidad del depósito de

combustible

23 litros

Capacidad del depósito de aceite 4,2 litros

Accesorios

Maleta lateral derecha si Maleta lateral izquierda si Soporte maleta lateral si Baúl trasero (Top Case) si Protector Carter (Skid Plate) siProtector del motor si Luces antiniebla si Cúpula alta si Bolsa de depósito no Puños calefactables no Neumaticos off-road no Intermitentes LED no Kit deflectores de viento no